

SAL SYSTEM[®]

EDB-BLANKETTER

SAL-SYSTEM blanketten fremstilles i rotation, hvilket giver en super god perforation der ikke har „forhøjede“ kanter, som nemt opstår ved traditionelt perforation i højtryks bogtrykcylindere, der især kan påvirke et dårligt gennembløb i laserprintere, da papiret let vil hænge sammen og skabe problemer med perforationsforhøjninger.

Dette problem undgås ved at bruge **SAL-SYSTEM** blanketten, da perforationen både vandret og lodret er med en meget fin microperforation, så papiret ligger helt plant, hvilket sikrer et optimalt gennembløb i trykmaskiner og senere i kundens laserprinter.

Trykarket er som denne prøve 450MM bred, hvilket giver plads til griberkant i de trykmaskiner der trykker i højformat.

Højden er 12“ (304,8MM) hvilket giver griberplads i bunden til tværformat-maskiner som GTO m.fl.

Vi kan tilbyde 3 varianter til samme pris.

Art. 20.015 Helt blank papir med perforationer til 2 giro/FI-kort i bunden.

Art. 20.020 Med sorte navigationsmærker. (Som på modsatte side)

Art. 20.025 Med færdigtrykt FI-kort KA71 (Som denne side)

Reg.nr.	Kontonr.	INDBETALINGSKORT		KA 71	KVITTERING
Betalings-ID og Indbetaler		Kreditornummer og beløbsmodtager		Kreditornummer og beløbsmodtager	
Tilmelding til BetalingsService		Underskrift ved overførsel fra konto		Kvittering	
PBS-nr.:	Deb.gr.nr.	Betalingsdato		Kroner	
Kundenr.:	Øre	Dag		Måned	
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt		År		Tilmelding til BetalingsService	
FIK 752(39-99)503-001		Kundenr.:		Deb.gr.nr.	

Specifikationer:

Arkformat	:	450MM x 12“ (304,8MM)
Papir	:	90gr. godkendt laserpapir til giro og FI-kort blanketter med 2 kort placeret i bunden.
Pakning	:	Æsker á 2.000 trykark.
Renskæres efter tryk med	:	1/6“ (4,23 mm) i bund 3,57 mm i top 5 mm mellemsnit 11 mm fra højre side 14 mm fra venstre side

5 mm mellemsnit

